



> PRINT

ECOSYS P6021cdn

FARBDRUCKER
FÜR FORMATE BIS DIN A4

DER PROFESSIONELLE FARBDRUCKER.



Dieser Office-Drucker versorgt kleinere Teams und anspruchsvolle Nutzer mit hochwertigen Farbdrukken. Er ist sehr kompakt und auffällig leise – und damit ein angenehmer Partner im Büro. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Duplex-Einheit für einfaches beidseitiges Drucken und arbeitet sehr energieeffizient. Mit dem CO₂-neutralen Toner von KYOCERA Document Solutions drucken Sie umweltbewusst. Die langlebigen Komponenten tragen nicht nur zur Abfallvermeidung bei – sie machen den ECOSYS P6021cdn auch zu einem zuverlässigen Business-partner, an dem Sie lange Freude haben werden.

- > Geringste Druckkosten seiner Klasse
- > Bis zu 21 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- > Bis zu 9600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- > Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint
- > Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 1300 Blatt Kapazität
- > Direktdruck vom USB-Flash-Speicher
- > Geräuscharmes Drucken
- > CO₂-neutraler Toner*

* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im System verbleiben und weitergenutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schon dadurch Portemonnaie und Umwelt.

CO₂-NEUTRALER TONER¹

Jeder Toner von KYOCERA Document Solutions ist klimaneutral.¹ Das verbessert Ihre CO₂-Bilanz beim Drucken und schützt unser Klima. KYOCERA kompensiert die Menge CO₂, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung des Toners entsteht – durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojektes von myclimate.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser

Bedienfeld-Display: 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

Geschwindigkeit: bis zu 21 Seiten A4 pro Minute

Auflösung: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9 600 x 600 dpi

Druckvolumen: max. 2 800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 50 000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)²

Aufwärmzeit: ca. 32 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach: ca. 10,5 Sekunden in SW, ca. 12 Sekunden in Farbe

Integriertes Kostenstellen-Management: bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T): 370 mm x 390 mm x 523 mm

Gewicht: ca. 29,3 kg (betriebsbereit)

Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 4 W

Bereit (Energiesparmodus): 24 W

Bereit: 61 W

Drucken: 353 W

Geräuschemission³ (nach ISO 7779/ISO 9296):

Bereit: < Messgrenze

Drucken (Farbe): 48,2 dB(A) L_{pA}

Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

KYOCERA NetViewer

Der KYOCERA NetViewer ermöglicht der IT-Administration zentralen Zugriff auf alle im Netzwerk eingebundenen Drucker und Multifunktionsysteme. Der Administrator erhält Statusberichte und Lagepläne, kann von zentraler Stelle über das lokale Netzwerk KYOCERA Systeme konfigurieren, Treiber installieren sowie frühzeitig auf Fehler und Wartungsbedarf reagieren.

KYOCERA Mobile Print

Mit KYOCERA Mobile Print können Sie iOS- und Android-Tablets und -Smartphones direkt mit einem KYOCERA System verbinden. Direktes Drucken von Dokumenten, Webseiten und Mailanhängen wird ebenso unterstützt wie das Scannen von einem Multifunktions-system. Dabei lassen sich zahlreiche Funktionen der KYOCERA Systeme nutzen, wie beidseitiger Ausdruck, Auswahl zwischen Farbe und SW, Heften, Lochen etc. Für erhöhte Sicherheit und Kostentransparenz sind die integrierten Kostenstellen- und Benutzer-anmeldefunktionen der KYOCERA Systeme verfügbar. Die Anwendung nutzt das vorhandene LAN, ohne Umweg über einen Internetserver und ohne Cloud.

USB-SCHNITTSTELLE FÜR USB-FLASH-SPEICHER

Über den USB-Host können Sie PDF-, TIFF-, XPS- und JPEG-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z. B. USB-Stick) drucken. Die Auswahl der zu druckenden Dokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht erforderlich. Der USB-Host lässt sich bei Bedarf sperren.

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1300 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Papierablage: max. 250 Blatt (face-down)

CONTROLLER

CPU: PowerPC 4655/667 MHz

Speicher: Standard 512 MB RAM, max. 1536 MB RAM

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X)), SNMPv3, IPsec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte

Controllersprache: PRESCRIBE IIc

Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), XPS-Direkt-Druck, PDF-Direkt-Druck 1.7, mit automatischer Emulationsumschaltung

Betriebssysteme: alle aktuellen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X-Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/Post-Script, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes (z. B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer Prüfumengenerierung sowie Unterstützung von 2-dimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL und andere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direkt-Druck, Internet-Printing IPP 1.1, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, AirPrint

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-580C, TK-580M, TK-580Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 10 000 Seiten A4 – Kapazität der mitgelieferten Toner: jeweils 5 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

TK-580K: Toner, schwarz, für 12 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798 – Kapazität des mitgelieferten Toners: 6 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

OPTIONEN

Papierkassette PF-520: max. 500 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm)

Papierkassette PF-530: max. 500 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm)

Unterschrank CB-520: Holzschrank mit Rollen, ca. 50 cm x 38,5 cm x 58 cm (H x B x T)

Speichererweiterung MDDR3-1GB: 1024 MB

Festplatte (SSD)

HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement

HD-7: 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Optionale Schnittstellen:

IB-50: Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)

IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

MODELLVARIANTEN

ECOSYS P6021cdn/KL3:

ECOSYS P6021cdn

inkl. Garantieverlängerung KYOlife 3 Jahre

GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100 000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Druckers, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt²

KYOlife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen



IHR KYOCERA PARTNER



Tel. 05 03 07 200
office@nipcon.at

Fax 05 03 07 299
www.nipcon.at

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹ Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.

² Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de. ³ Surface sound pressure level.